

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3041g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343307.html>

Hikvision DS-2CD3041G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	847,99 zł
Cena netto	689,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRL
Kod producenta	311322351
Kod EAN	6931847193362
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	121 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bicie serca	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Przeglądarka internetowa	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Kolor produktu	Biały
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Układ	Tubowa
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116.1°
Kąt obrotu	360°
Długość produktu	170,8 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Pobór mocy (max)	8 W

Wideo detekcja ruchu	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,WEEE,CB
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,Odporny na kurz
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Określanie odległości	5 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Liczba soczewek	1
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Aktywny alarm włamania	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	11 m
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	23 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	59 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna przesłona	2
Maska prywatności	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość klatek	30 fps

Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.5°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.5°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS,EAP-MD5
Typ diody LED	Podczerwień
Dziennik audytów	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	66 mm
Skanywanie progresywne	Tak

Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szerokość produktu	69,1 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Licznik pikseli	Tak
Wysokość opakowania	118 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Waga wraz z opakowaniem	481 g
Liczba kamer	1
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Liczba czujników	1
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga produktu	270 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	216 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M