

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3041g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343307.html>

Hikvision DS-2CD3041G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	847,99 zł
Cena netto	689,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRL
Kod producenta	311322351
Kod EAN	6931847193362
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Tryb dzienny / nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.5°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.5°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Dziennik audytów	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera

	elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Skanowanie progresywne	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE, WEEE, CB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, HTTPS, EAP-MD5
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Licznik pikseli	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wysokość produktu	66 mm
Liczba kamer	1
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Szerokość produktu	69,1 mm
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość opakowania	118 mm
Liczba czujników	1
Widok na żywo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	481 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga produktu	270 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Szerokość opakowania	216 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bicie serca	Tak
Głębokość opakowania	121 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres przesuwania	0 - 360°

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Kolor produktu	Biały
Długość produktu	170,8 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116.1°
Układ	Tubowa
Pobór mocy (max)	8 W
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt obrotu	360°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Określanie odległości	5 m
Wi-Fi	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	11 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	23 m
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wiele
Wykrywanie odległości	59 m
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	2
Maska prywatności	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M