Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3141g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343306.html



Hikvision DS-2CD3141G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**891,99 zł**
Cena netto	**725,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGR8**
Kod producenta	**311322255**
Kod EAN	**6931847193393**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Liczba kamer	**1**
Widok na żywo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**720 g**
Liczba czujników	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga produktu	**520 g**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720)**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**116.1°**
Układ	**Kopuła**
Długość produktu	**170,8 mm**
Kod IK	**IK08**
Kąt obrotu	**360°**

Pobór mocy (max)	**5 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości	**5 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Tryb nocny	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obserwuj odległość	**23 m**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**
Wykrywanie odległości	**59 m**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Maska prywatności	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalna przesłona	**2**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**

Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55.5°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Dziennik audytów	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99.5°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**

Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS,CB,WEEE**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporna,Wandaloodporna**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS,EAP-MD5**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Wysokość produktu	**84,7 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M