

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3141g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343306.html>



Hikvision DS-2CD3141G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	891,99 zł
Cena netto	725,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGR8
Kod producenta	311322255
Kod EAN	6931847193393
Widok na żywo	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasyce nie
Maska prywatności	Tak
Licznik pikseli	Tak
Obserwuj odległość	23 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Aktywny alarm włamania	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba soczewek	1
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporna,W andaloodporna
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kod IK	IK08
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Bicie serca	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS,EAP-MD5
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Kopuła
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
Formaty kompresji	H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
Szerokość opakowania	134 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265, M-JPEG, H.265+, H.264, H.264+
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Wysokość produktu	84,7 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	2
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	170,8 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.5°
Przeglądarka internetowa	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów	6 kan.

podglądu na żywo	
Lustro	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wykrywanie odległości	59 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rozpoznawanie odległości	11 m
Dziennik audytów	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Określanie odległości	5 m
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, CB, WEEE
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116.1°
Ochrona prywatności	Tak
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	134 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Waga produktu	520 g
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość opakowania	108 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Obsługa języków	Wiele

Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.5°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP

Opis produktu

- Gwarancja: G024M