

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3146g2-is2-8mmh-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-342383.html>



Hikvision DS-2CD3146G2-IS(2.8mm)(H) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	1 546,99 zł
Cena netto	1 257,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGHB4
Kod producenta	311322504
Kod EAN	6931847195083
Szerokość opakowania	150 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Wysokość produktu	97,6 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720)
Ilość klatek	30 fps
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps

Kanały wyjścia alarmu	1
Lustro	Tak
Paroodporny	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	WEEE,CB,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
AI software framework	PaddlePaddle, TensorFlow, Caffe, ONNX
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Open platform version	HEOP 2.0
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Maksymalna przesłona	1,4
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
PTZ	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Typ diody LED	Podczerwień
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Filtrowanie adresów IP	Tak

Kontrola pochylenia kamery	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba kamer	1
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	500 g
Wysokość opakowania	141 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kod IK	IK10
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii
Kanały wejścia alarmu	1
Pojemność pamięci ROM	60 MB

Ochrona prywatności	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wykrywanie odległości	63 m
Transmisja wideo	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Cyfrowy znak wodny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Sposób łączności	Przewodowy
Określanie odległości	6 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	101°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporna, Wandaloodporna
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Bicie serca	Tak
Obsługiwane języki programowania	C, C++
Widok na żywo	Tak
Wydajność Emmc	2 GB
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasyce nie
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługa języków	Wielo
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,62 A
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Pobór mocy (max)	7,5 W
Długość produktu	121,5 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci RAM	400 MB
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba czujników	1
Suma megapikseli	4 MP

Opis produktu

- Gwarancja: G024M