Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3146g2-is2-8mmh-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-342383.html



Hikvision DS-2CD3146G2-IS(2.8mm)(H) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**1 546,99 zł**
Cena netto	**1 257,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGHB4**
Kod producenta	**311322504**
Kod EAN	**6931847195083**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,CB,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**60 MB**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporna,Wandaloodporna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Lustro	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Rejestr błysków	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**101°**
Licznik pikseli	**Tak**
Pojemność pamięci RAM	**400 MB**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**

Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**500 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
PTZ	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720)**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Paroodporny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kąt obrotu	**355°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wejścia alarmu	**1**

Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,62 A**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kod IK	**IK10**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Długość produktu	**121,5 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wydajność Emmc	**2 GB**
Pobór mocy (max)	**7,5 W**
Obserwuj odległość	**25 m**
Tryb nocny	**Tak**
Open platform version	**HEOP 2.0**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Bluetooth	**Nie**
Obsługowane języki programowania	**C,C++**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
AI software framework	**PaddlePaddle,TensorFlow,Caffe,ONNX**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M