

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3341g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343313.html>

## Hikvision DS-2CD3341G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	<b>847,99 zł</b>
Cena netto	<b>689,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGWJ</b>
Kod producenta	<b>311322382</b>
Kod EAN	<b>6931847193348</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Maksymalna przesłona	<b>2</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik, Metal</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265, M-JPEG, H.265+, H.264+, H.264</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>

Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55.5°</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>99.5°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Certyfikaty zgodności	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CE,WEEE,RoHS</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,5 A</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporna,Wandaloodporna,O dporny na kurz</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostro ść</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS,HTTPS,EAP-MD5</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>92 mm</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Ochrona prywatności	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>141 mm</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7,5 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>586 g</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>116.1°</b>
Waga produktu	<b>360 g</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Kod IK	<b>IK08</b>
Długość produktu	<b>110 mm</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Szerokość opakowania	<b>150 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>150 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X</b>
Określanie odległości	<b>5 m</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2560 x 1440,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>

Liczba soczewek	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at, IEEE 802.1x</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Układ	<b>Obrotowa</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>11 m</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obserwuj odległość	<b>23 m</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wykrywanie odległości	<b>59 m</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M