Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3341g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343313.html

Hikvision DS-2CD3341G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP

Cena brutto	**706,99 zł**
Cena netto	**574,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWJ**
Kod producenta	**311322382**
Kod EAN	**6931847193348**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55.5°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Dziennik audytów	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99.5°**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CB,CE,RoHS**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Licznik pikseli	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporna,Wandaloodporna**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Redukcja hałasu	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Ilość klatek	**30 fps**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba czujników	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Bicie serca	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**116.1°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,HTTPS,TLS**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Kod IK	**IK08**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość produktu	**110 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Wysokość produktu	**92 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X**
Określanie odległości	**5 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**586 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Waga produktu	**360 g**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**23 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),2560 x 1440**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**59 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Obrotowa**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna przesłona	**2**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M