

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3341g2e-i2-8mm-kamera-bezpieczenstwa-ip-p-343313.html>

Hikvision DS-2CD3341G2E-I(2.8mm) Kamera bezpieczeństwa IP



Cena brutto	847,99 zł
Cena netto	689,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWJ
Kod producenta	311322382
Kod EAN	6931847193348
Bicie serca	Tak
Waga produktu	360 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	116.1°
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK08
Układ	Obrotowa
Długość produktu	110 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt obrotu	360°
Pobór mocy (max)	6 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X

Określanie odległości	5 m
Wi-Fi	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	11 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	23 m
Tryb nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	59 m
Bluetooth	Nie
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Maksymalna przesłona	2
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formaty kompresji	H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG, H.264
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ilość klatek	30 fps
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264
Ochrona hasłem	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Tryb dzienny / nocny	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.5°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dziennik audytów	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.5°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Licznik pikseli	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Wandaloodporna,O dporny na kurz
Skanywanie progresywne	Tak

Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-MD5,HTTPS
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość produktu	92 mm
Liczba kamer	1
Widok na żywo	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Waga wraz z opakowaniem	586 g
Liczba czujników	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M