

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3647g2-lzs-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-p-338736.html>



Hikvision DS-2CD3647G2-LZS Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	3 417,99 zł
Cena netto	2 778,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGST
Kod producenta	311314427
Kod EAN	6941264099383
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Lustro	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Możliwość przybliżenia	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Aktywny alarm włamania	Tak
Licznik pikseli	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Reset oprogramowania	Tak

Obserwowanie odległości (tele)	49,3 m
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Określanie odległości (szerokie)	6,9 m
Określanie odległości (tele)	12,4 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	69 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Przeciwdobaskowy	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szerokość produktu	327,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	190 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,52 kg
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Wysokość opakowania	180 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,PCM,G.722.1,AAC,G.711 μ-law,G.711 A-law,MP2L2
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wbudowany HDD	Nie

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Długość ogniskowa	3.6 - 9 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Obsługa języków	Wielo
Wersja firmware	V5.5.113
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Stała ostrość	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Pobór mocy (max)	14,5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zaginiony obiekt, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Przekraczać granicę, Wykrywanie twarzy
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba czujników	1
Maska prywatności	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba języków	33
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Rejestr błysków	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13,8 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	24,8 m
Wykrywanie odległości (tele)	124 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	27,4 m
Bicie serca	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, DNR, Jasność, Na sycenie
Materiał obudowy	Aluminium
Wysokość produktu	90,9 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	48 kHz

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	2,52 kg
Głębokość produktu	97,9 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M