Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3647g2-lzs-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-p-338736.html



Hikvision DS-2CD3647G2-LZS Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**3 417,99 zł**
Cena netto	**2 778,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGST**
Kod producenta	**311314427**
Kod EAN	**6941264099383**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,21 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**90,9 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szerokość produktu	**327,9 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Głębokość produktu	**97,9 mm**
Lustro	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zaginiony obiekt,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection,Wtargnięcie,Zmiana scen,Przekraczać granicę,Wykrywanie twarzy**
Liczba czujników	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**2,52 kg**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Waga produktu	**1,52 kg**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**

Szerokość opakowania	**385 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Reset oprogramowania	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Liczba języków	**33**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,DNR,Jasność,Nasycenie**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Długość ogniskowa	**3.6 - 9 mm**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**27,4 m**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**69 m**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wykrywanie odległości (tele)	**124 m**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,G.726,PCM,G.722.1,AAC,G.711 µ-law,G.711 A-law,MP2L2**
Określanie odległości (tele)	**12,4 m**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**24,8 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Określanie odległości (szerokie)	**6,9 m**
Stała ostrość	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13,8 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Obserwowanie odległości (tele)	**49,3 m**
Wersja firmware	**V5.5.113**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
WE/WY alarmu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M