Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3h86g2-izs2-7-13-5mmc-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powiet-p-342370.html



Hikvision DS-2CD3H86G2-IZS(2.7-13.5mm)(C) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**3 085,99 zł**
Cena netto	**2 508,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGHA2**
Kod producenta	**7585665**
Kod EAN	**6931847124441**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość produktu	**145,5 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wysokość opakowania	**205 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,54 kg**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**1,16 kg**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Pobór mocy (max)	**11,04 W**
Dziennik audytów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Układ	**Wieżyczka**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Kąt obrotu	**360°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Licznik pikseli	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Obsługa języków	**Wielo**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Tryb nocny	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Bluetooth	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Suma megapikseli	**8 MP**
Ilość klatek	**30 fps**
Kod IK	**IK10**
Wbudowany HDD	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Średnica	**13,6 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba soczewek	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**

Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M