

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3h86g2-izs2-7-13-5mmc-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powiet-p-342370.html>



Hikvision DS-2CD3H86G2-IZS(2.7-13.5mm)(C) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	3 085,99 zł
Cena netto	2 508,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGHA2
Kod producenta	7585665
Kod EAN	6931847124441
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane formaty audio	MP3
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługa języków	Wiele
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	11,04 W
Kodeki dźwiękowe	G.711uław,PCM,MP2L2,G.711ała w,G.726,G.722.1,AAC
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Licznik pikseli	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Liczba języków	33
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba soczewek	1
WE/WY alarmu	Tak
Kod IK	IK10
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Bicie serca	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Waga wraz z opakowaniem	1,54 kg
Średnica	13,6 cm
Wysokość produktu	145,5 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Wieżyczka
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Redukcja hałasu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Suma megapikseli	8 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,92 A
Maksymalna przesłona	1,4
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Przeciwdoblaskowy	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maska prywatności	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandaloodporna
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	1,16 kg
Wysokość opakowania	205 mm

Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	170 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M