

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd3t86g2-4is-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-s-p-342386.html>



Hikvision DS-2CD3T86G2-4IS Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 250,99 zł
Cena netto	1 017,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGHBB
Kod producenta	311313217
Kod EAN	6941264063346
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	87°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba czujników	1
Obsługiwane formaty audio	MP3, PCM
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,05 A
Suma megapikseli	8 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	90 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	21 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	107 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	102°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bicie serca	Tak

Długość stałej ogniskowej	4 mm
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen
Długość fal podczerwieni	850 nm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	156 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,1 kg
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wysokość opakowania	155 mm
Szerokość produktu	324,6 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	13 W
Kodeki dźwiękowe	G.711ulaw,G.722.1,MP2L2,G.711a law

Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	47°
Min. Oświetlenie	0 lx
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Określanie odległości (szerokie)	10 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	42 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	14 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	33
Lustro	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,320 x 240,3072 x 2048,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Redukcja hałasu	Tak

Waga wraz z opakowaniem	1,61 kg
Głębokość produktu	93,3 mm
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Wysokość produktu	90,4 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M