Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cv2141g2-idw2-8mme-eu-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-px-sufi-p-374617.html



Hikvision DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)(E)/EU Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	**770,99 zł**
Cena netto	**626,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCHHM**
Kod producenta	**DS-2CV2141G2-IDW F2.8(E)**
Kod EAN	**6931847168360**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Typ mocowania	**Sufit**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Rodzaj zasilania	**DC**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Bluetooth	**Nie**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Dziennik audytów	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalny zasięg działania	**120 m**

Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,UL,CB,REACH,WEEE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,KC**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Liczba języków	**2**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Zakres częstotliwości	**40 MHz**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,PCM,AAC-LD,G.726,G.722.1,MP2L2,G.711 µ-law**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Tęczówka	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,6 cm**
Widok na żywo	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Przycisk reset	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Bicie serca	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**

Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**111°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Określanie odległości	**6 m**
Wysokość produktu	**96,1 mm**
Liczba soczewek	**1**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga wraz z opakowaniem	**989 g**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**590 g**
Obserwuj odległość	**25 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**300 Mbit/s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour**
Kolor produktu	**Biały**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość anten	**2**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95°**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wi-Fi	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M