Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2se3c404mwg-e-142-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-p-332446.html



Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	**4 495,99 zł**
Cena netto	**3 655,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDCZU**
Kod producenta	**50224**
Kod EAN	**6942160466514**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Widok na żywo	**Tak**
Maksymalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	**2,9**
PTZ	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,MP2L2,G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	**2.8 - 14 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**30 °/s**
Minimalna liczba przysłony (aparat panoramiczny)	**1,5**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Prędkość wstępna	**30 °/s**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Liczba kamer	**1**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130.7°**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Przycisk reset	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**7 - 17°**
Określanie odległości	**15,7 m**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**31,3 m**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Karta sieciowa	**Tak**
Obserwuj odległość	**62,1 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ mocowania	**Sufit**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości	**156,5 m**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wysokość produktu	**311,5 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Wtargnięcie,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Zaginiony obiekt,Wykrywanie wejścia do regionu**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szerokość produktu	**156 mm**
Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna)	**0 lx**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Głębokość produktu	**223,5 mm**
Tilt angle range (panoramic camera)	**-5 - 90°**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Waga produktu	**1,37 kg**
Kąt widzenia, pionowy (aparat panoramiczny)	**52°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62.4°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)**
Rozmiar czujnika optycznego (aparat panoramiczny)	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114.9°**
Kolor produktu	**Biały**
Szybkość powiększania	**3.3 s**
Szybkość pochylenia	**30 °/s**
Wyświetlacz stanu PTZ	**Tak**
Prędkość przesuwania	**30 °/s**
Układ	**Wieżyczka**
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Pozycjonowanie 3D	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	**98°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio**

	zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zoom optyczny	**4x**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**24**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 160 Kbit/s**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Bluetooth	**Nie**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M