

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2se3c404mwg-e-142-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-px-sufit>



Hikvision DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	4 495,99 zł
Cena netto	3 655,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZU
Kod producenta	50224
Kod EAN	6942160466514
Wyświetlacz stanu PTZ	Tak
Określanie odległości	15,7 m
Rozmiar czujnika optycznego (aparat panoramiczny)	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
WE/WY alarmu	Tak
Tilt angle range (panoramic camera)	-5 - 90°
Liczba ustawień (preset)	300
Minimalna liczba przystony (aparat panoramiczny)	1,5
Predefiniowana prędkość przechylenia	30 °/s
Maksymalna liczba przystony (aparat panoramiczny)	2,9
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Pozycjonowanie 3D	Tak

Aktywny alarm włamania	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zoom optyczny	4x
Zakres kąta nachylenia	7 - 17°
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP2L2,G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711
Waga produktu	1,37 kg
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość produktu	156 mm
Maksymalna przesłona	1,6
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Typ mocowania	Sufit
Sposób łączności	Przewodowy
Stopień ochrony IP	IP66
Cyfrowy zoom	16x
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szybkość pochylenia	30 °/s
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62.4°
Zakres dynamiczny	120 dB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Szybkość migawki	1 - 1/30000 s
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
PTZ	Tak
Lustro	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wykrywanie odległości	156,5 m

Kontrola pochylenia kamery	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość powiększania	3.3 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia, pionowy (aparat panoramiczny)	52°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	130.7°
Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna)	0 lx
Prędkość wstępna	30 °/s
Zakres ogniskowych (kamera panoramiczna)	2.8 - 14 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 160 Kbit/s
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	98°
Rozpoznawanie odległości	31,3 m
Wstępnie ustawiona funkcja zamrażania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Nie
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Układ	Wieżyczka
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość produktu	223,5 mm

Suma megapikseli	4 MP
Wysokość produktu	311,5 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Prędkość przesuwania	30 °/s
Zakres przesuwania	0 - 350°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.9°
Min. Oświetlenie	0 lx
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba kamer	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection, Wtargnięcie, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Zaginiony obiekt, Wykrywanie wejścia do regionu
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Obserwuj odległość	62,1 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M