

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-3e0520hp-e-lacza-sieciowe-nie-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-niebi-p-336253.html>



Hikvision DS-3E0520HP-E łącza sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Niebieski

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 968,99 zł |
| Cena netto | 787,80 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAKBF |
| Kod producenta | 301801516 |
| Kod EAN | 6941264031628 |
| Pobór mocy (max) | 250 W |
| Store-and-forward | Tak |
| Prędkość przekazywania | 29,76 Mpps |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 12 |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 225 W |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 40 Gbit/s |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 18 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Pełny duplex | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |

| | |
|----------------------------------|--|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 220,8 mm |
| Waga produktu | 2,79 kg |
| Prąd wejściowy | 4 A |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Obsługa PoE | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Liczba portów | 2 |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M