Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-kamera-ip-acusense-w-obudowie-kopulowej-rozdzielczosc-4mp-przetwornik-1-1-8-p-295909.html



HIKVISION Kamera IP AcuSense w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP, przetwornik: 1/1.8"

Cena brutto	**830,99 zł**
Cena netto	**675,60 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0561**
Kod producenta	**DS-2CD2147G2-L(C)**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**820 g**
Określanie odległości	**2 m**
Waga produktu	**600 g**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obserwuj odległość	**23 m**
Układ	**Kopuła**
Wykrywanie odległości	**58 m**
Kąt obrotu	**355°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Liczba języków	**33**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Kod IK	**IK10**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Suma megapikseli	**4 MP**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**12,1 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Redukcja hałasu	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Ilość klatek	**30 fps**
Liczba czujników	**1**
Przycisk reset	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**2,5 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**100,1 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M