Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-kamera-ip-typ-kopula-rozdzielczosc-4mp-czarna-p-339032.html

HIKVISION KAMERA IP TYP KOPUŁA, ROZDZIELCZOŚĆ 4MP, CZARNA

Cena brutto	**630,99 zł**
Cena netto	**513,00 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0584**
Kod producenta	**DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)(BLACK)**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**720 g**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Waga produktu	**530 g**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**26 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**67 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA)**
Kod IK	**IK10**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Kopuła**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**

Liczba kamer	**1**
Kąt obrotu	**355°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba soczewek	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maska prywatności	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Tryb nocny	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Bluetooth	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przycisk reset	**Tak**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Średnica	**11,1 cm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługa języków	**LAT,Norweski,Chińska tradycyjna ,koreańska,Niemiecki,Angielski,W łoski,Czeska,Fiński,Węgierska,Ru m,Polski,Grecka,Portugalski,SER, Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Du ński,Słowacki,Szwedzki,Holender ski,Francuska,Hiszpański,Litewsk i,Japońska,Wietnamska,Turecka, Rosy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,MP2L2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,MP3**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264,M-JPEG**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba języków	**33**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**84,7 mm**
Bicie serca	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M