Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-kamera-ip-w-obudowie-typu-bullet-rozdzielczosc-4mp-przetwornik-1-3-p-295773.html



HIKVISION Kamera IP w obudowie typu bullet, rozdzielczość 4MP, przetwornik: 1/3"

Cena brutto	**397,99 zł**
Cena netto	**323,57 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0304**
Kod producenta	**DS-2CD1043G0-I2.8mm(C)**
Kod EAN	**6941264092452**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Waga produktu	**280 g**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Pocisk**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Wi-Fi	**Nie**

Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bluetooth	**Nie**
Długość produktu	**172,7 mm**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Maksymalna przesłona	**2**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Średnica	**7 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**117°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasycenie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**

Lustro	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 180°**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M