Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-kamera-ip-w-obudowie-typu-turret-rozdzielczosc-2mp-przetwornik-1-2-8-p-295770.html



HIKVISION Kamera IP w obudowie typu turret, rozdzielczość 2MP, przetwornik: 1/2.8"

Cena brutto	**320,99 zł**
Cena netto	**260,97 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0301**
Kod producenta	**DS-2CD1323G0E-I(C)(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264097945**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Średnica	**11 cm**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba czujników	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Ilość klatek	**30 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**3,5 W**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Pobór mocy (max)	**3,5 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Bicie serca	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**93,2 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,5 W**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**610 g**
Liczba soczewek	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**86°**
Suma megapikseli	**2 MP**
Waga produktu	**360 g**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Lustro	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.5°**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,3 A**
Tryb nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M