Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-kamera-ip-w-obudowie-typu-turret-rozdzielczosc-4mp-przetwornik-1-3-p-295745.html



HIKVISION Kamera IP w obudowie typu turret, rozdzielczość 4MP, przetwornik: 1/3"

Cena brutto	**717,99 zł**
Cena netto	**583,73 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0271**
Kod producenta	**DS-2CD1H43G0-IZ(2.8-12MM)(C)**
Kod EAN	**6931847127503**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,9 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Bicie serca	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10 W**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Wysokość produktu	**116,4 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Lustro	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**850 g**
Kąt widzenia, przekątna	**123°**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga produktu	**560 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**102°**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**9 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 360,320 x 240,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Wieżyczka**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Kąt obrotu	**355°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,75 A**
Kąt widzenia (pionowy)	**54°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia (poziomy)	**102°**
Transmisja wideo	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Tryb nocny	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M