

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-338765.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px S

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUO
Kod producenta	311326527
Kod EAN	6942160463216
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Bicie serca	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
Aktywny alarm włamania	Tak
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	12 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	25 m
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	63 m
Ilość klatek	30 fps
Maksymalna przesłona	1,6
Przycisk reset	Tak
Średnica	7,44 cm
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Redukcja hałasu	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Rejestr błysków	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Dziennik audytów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Skanowanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga produktu	515 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba języków	33
Szerokość opakowania	234 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Głębokość opakowania	120 mm

Liczba kamer	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Liczba czujników	1
Licznik pikseli	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres dynamiczny	120 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Układ	Kula (kształt)
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M