

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-338765.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px S

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUO
Kod producenta	311326527
Kod EAN	6942160463216
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Układ	Kula (kształt)
Obsługa języków	Wiele
Obserwuj odległość	25 m
Kąt obrotu	360°
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	63 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Lustro	Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Transmisja wideo	Tak
Bluetooth	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Rejestr błysków	Tak

Ilość klatek	30 fps
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przycisk reset	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Średnica	7,44 cm
Dziennik audytów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ochrona hasłem	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba kamer	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba czujników	1
Licznik pikseli	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bicie serca	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeglądarka internetowa	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C

Długość produktu	176,3 mm
Wysokość opakowania	117 mm
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	515 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Szerokość opakowania	234 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Głębokość opakowania	120 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Opis produktu

- Gwarancja: G024M