

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-338765.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px S

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUO
Kod producenta	311326527
Kod EAN	6942160463216
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Rejestr błysków	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Skanowanie progresywne	Tak
Dziennik audytów	Tak
Waga produktu	515 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość opakowania	234 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba języków	33
Głębokość opakowania	120 mm
Liczba kamer	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba czujników	1
Licznik pikseli	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Zakres dynamiczny	120 dB
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kolor produktu	Biały
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Układ	Kula (kształt)
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kąt obrotu	360°
Bicie serca	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	176,3 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	6 W
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Obsługa języków	Wielo
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	63 m
Ilość klatek	30 fps
Średnica	7,44 cm
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przycisk reset	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Formaty kompresji	H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Redukcja hałasu	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M