Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-338765.html



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px S

Cena brutto	**704,99 zł**
Cena netto	**573,16 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGUO**
Kod producenta	**311326527**
Kod EAN	**6942160463216**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwuj odległość	**25 m**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Waga wraz z opakowaniem	**760 g**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga produktu	**515 g**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**

Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Wi-Fi	**Nie**
Rejestr błysków	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Dziennik audytów	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Tryb nocny	**Tak**

Liczba języków	**33**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Liczba czujników	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201**
Widok na żywo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Przycisk reset	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Bicie serca	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość produktu	**176,3 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości	**6 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Liczba soczewek	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M