

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-w-p-338765.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px S

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUO
Kod producenta	311326527
Kod EAN	6942160463216
Wi-Fi	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Transmisja wideo	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Tryb nocny	Tak
Rejestr błysków	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A

Bluetooth	Nie
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Materiał obudowy	Metal
Dziennik audytów	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Liczba języków	33
Liczba kamer	1
Ilość klatek	30 fps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba czujników	1
Przycisk reset	Tak
Średnica	7,44 cm
Licznik pikseli	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona hasłem	Tak
Widok na żywo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Przeglądarka internetowa	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Bicie serca	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Przewodowa sieć lan	Tak

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Długość produktu	176,3 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Pobór mocy (max)	6 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Określanie odległości	6 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba soczewek	1
Stopień ochrony IP	IP67
Wysokość opakowania	117 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Waga produktu	515 g
Rozpoznawanie odległości	12 m
Obsługa języków	Wielo
Szerokość opakowania	234 mm
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalna przestona	1,6
Głębokość opakowania	120 mm
Wykrywanie odległości	63 m
Suma megapikseli	4 MP
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kolor produktu	Biały

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Układ	Kula (kształt)
Lustro	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	360°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Sposób łączności	Przewodowy
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M