

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-woln-p-332427.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCYA
Kod producenta	50161
Kod EAN	6942160463254
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa języków	Wielo
Obserwuj odległość	25 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wykrywanie odległości	63 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Wysokość opakowania	117 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+
Waga produktu	515 g
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Szerokość opakowania	234 mm
Redukcja hałasu	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kolor produktu	Biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Układ	Kula (kształt)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt obrotu	360°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Dziennik audytów	Tak

Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Skanowanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wi-Fi	Nie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba języków	33
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Licznik pikseli	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba czujników	1
Tryb nocny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Materiał obudowy	Metal
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Przeglądarka internetowa	Tak
Bicie serca	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610

**00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC:
ICES-003: Issue 7, KC: KN32:
2015, KN35: 2015 CB: IEC
62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN
62368-1: 201**

Zakres przesuwania	0 - 360°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12

Opis produktu

- Gwarancja: F024M