

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-woln-p-332427.html>



## Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>635,99 zł</b>
Cena netto	<b>517,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDCYA</b>
Kod producenta	<b>50161</b>
Kod EAN	<b>6942160463254</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>122°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Określanie odległości	<b>6 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12 m</b>

Certyfikaty	<b>CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Obserwuj odległość	<b>25 m</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Wykrywanie odległości	<b>63 m</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Kodeki audio	<b>G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Średnica	<b>7,44 cm</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>

Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>57°</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>104°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Wysokość opakowania	<b>117 mm</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,5 A</b>
Rejestr błysków	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>760 g</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>515 g</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Szerokość opakowania	<b>234 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Głębokość opakowania	<b>120 mm</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny, Odporny na kurz</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>

Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>32 - 320 Kbit/s</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Długość produktu	<b>176,3 mm</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7,5 W</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M