

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mm-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-woln-p-332427.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCYA
Kod producenta	50161
Kod EAN	6942160463254
Bicie serca	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Przeglądarka internetowa	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wysokość opakowania	117 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Obsługa języków	Wielo
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	63 m
Waga produktu	515 g
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szerokość opakowania	234 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+
Lustro	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kolor produktu	Biały
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Układ	Kula (kształt)

Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt obrotu	360°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Dziennik audytów	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Skanowanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Tryb nocny	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba języków	33
Bluetooth	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Materiał obudowy	Metal

Liczba kamer	1
Licznik pikseli	Tak
Liczba czujników	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M