Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenst-p-332447.html



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x

Cena brutto	**609,99 zł**
Cena netto	**495,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDCZW**
Kod producenta	**50162**
Kod EAN	**6942160462417**
Ochrona hasłem	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Długość produktu	**176,3 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Określanie odległości	**6 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa języków	**Wielo**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Suma megapikseli	**4 MP**
Waga wraz z opakowaniem	**760 g**
Obserwuj odległość	**25 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Waga produktu	**515 g**
Wykrywanie odległości	**63 m**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Lustro	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Układ	**Kula (kształt)**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Transmisja wideo	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Rejestr błysków	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Dziennik audytów	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Liczba kamer	**1**
Liczba języków	**33**
Tryb nocny	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Liczba czujników	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Bluetooth	**Nie**

Zakres dynamiczny	**120 dB**
Licznik pikseli	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 320 Kbit/s**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M