

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenst-p-332447.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x

Cena brutto	594,99 zł
Cena netto	483,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZW
Kod producenta	50162
Kod EAN	6942160462417
Liczba czujników	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Kolor produktu	Czarny
Widok na żywo	Tak
Układ	Kula (kształt)
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bicie serca	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wi-Fi	Nie

Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługa języków	Wielo
Obserwuj odległość	25 m
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	63 m
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	117 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A

Dziennik audytów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Skanowanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga produktu	515 g
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba języków	33
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Szerokość opakowania	234 mm
Liczba kamer	1
Licznik pikseli	Tak
Głębokość opakowania	120 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M