

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2043g2-li2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenst-p-332447.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2043G2-LI2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x

Cena brutto	609,99 zł
Cena netto	495,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZW
Kod producenta	50162
Kod EAN	6942160462417
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wbudowany mikrofon	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Liczba kamer	1
Licznik pikseli	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba czujników	1
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres dynamiczny	120 dB
Widok na żywo	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.

Przełęczarka internetowa	Tak
Bicie serca	Tak
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Bluetooth	Nie
Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Pobór mocy (max)	6 W
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Materiał obudowy	Metal
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	7,44 cm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługa języków	Wielo
Obserwuj odległość	25 m

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Wykrywanie odległości	63 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Redukcja hałasu	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Waga produktu	515 g
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Szerokość opakowania	234 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Rejestr błysków	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Głębokość opakowania	120 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Dziennik audytów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Skanywanie progresywne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Układ	Kula (kształt)
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba języków	33
Kąt obrotu	360°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: G024M