

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2063g2-li2u2-8mm-p-363540.html>



HIKVISION PRO SERIES DS-2CD2063G2-LI2U(2.8MM)

Cena brutto	546,99 zł
Cena netto	444,71 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0776
Kod producenta	DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)
Kod EAN	6942160462455
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	2 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wielo
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	176,3 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba czujników	1
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie

Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Układ	Kula (kształt)
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,3200 x 1800,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Średnica	7,44 cm
Szerokość opakowania	234 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obserwuj odległość	25 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Lustro	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalna przesłona	1,6
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt obrotu	360°
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Biały
Głębokość opakowania	120 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Waga produktu	515 g
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Wysokość opakowania	117 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba języków	33
Wykrywanie odległości	63 m
Dziennik audytów	Tak

Rozpoznawanie odległości	12 m
Rejestr błysków	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	6 m
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Licznik pikseli	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M