Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2366g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-i-p-344365.html



Hikvision Pro Series DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px

Cena brutto	**906,99 zł**
Cena netto	**737,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPKT**
Kod producenta	**52943**
Kod EAN	**6942160482484**
Kolor produktu	**Biały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**144°**
Układ	**Wieżyczka**
Wbudowane światło	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maksymalna przesłona	**1**

Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**6 MP**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
System dźwięku	**2-drożny**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,G.726,G.722.1,G.711,PCM,MP2L2,AAC-LC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264,H.264+,H.265,H.265+**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**115°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**13,8 cm**
Wyjście audio	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wejście audio	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,RCM,REACH,RoHS,KC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Licznik pikseli	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Liczba kamer	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**

Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 320 Kbit/s**
Dziennik audytów	**Tak**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,21 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Waga produktu	**780 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**16 W**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520,640 x 360**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M