

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2366g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-i-p-344365.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px

Cena brutto	684,99 zł
Cena netto	556,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPKT
Kod producenta	52943
Kod EAN	6942160482484
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	13,8 cm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Licznik pikseli	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rejestr błysków	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba czujników	1
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 320 Kbit/s
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres przesuwania	0 - 360°
Bicie serca	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kanały wejścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Pobór mocy (max)	16 W
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Wysokość produktu	115,4 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Kąt widzenia soczewki, przekątna	144°
Wysokość opakowania	160 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	780 g
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Szerokość opakowania	170 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Głębokość opakowania	170 mm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520,640 x 360
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Kolor produktu	Biały
Maksymalna przestona	1

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Układ	Wieżyczka
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Lustro	Tak
Kąt obrotu	360°
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,G.722.1,G.711,PCM,M P2L2,AAC-LC
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264,H.264+,H.265,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTS	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	115°
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, MicroSDHC
Tryb nocny	Tak
Wyjście audio	1
Sposób łączności	Przewodowy
System dźwięku	2-drożny

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Bluetooth	Nie
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Materiał obudowy	Metal
Kontrola panewki kamery	Tak
Wejście audio	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,REACH,RoHS,KC,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Ochrona hasłem	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Cyfrowy znak wodny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M