

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2366g2h-is2u-sl2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-i-p-344365.html>



## Hikvision Pro Series DS-2CD2366G2H-IS2U/SL(2.8MM) kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px

Cena brutto	<b>684,99 zł</b>
Cena netto	<b>556,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPKT</b>
Kod producenta	<b>52943</b>
Kod EAN	<b>6942160482484</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>MP3,G.726,G.722.1,G.711,PCM,M P2L2,AAC-LC</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>M12</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Obsługa języków	<b>Wiele</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Wejście audio	<b>1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x,IEEE 802.3at</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Pobór mocy (max)	<b>16 W</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Rejestr błysków	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE, RCM, REACH, RoHS, KC, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CE, CB, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>18 W</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>115°</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360</b>
Szerokość opakowania	<b>170 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,21 kg</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Wysokość produktu	<b>115,4 mm</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")</b>
Ilość wbudowanych mikrofonów	<b>2</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.264,H.264+,H.265,H.265+</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>16 - 320 Kbit/s</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny,Odporny na kurz</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>

Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>144°</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>60°</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wyjście audio	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>170 mm</b>
Średnica	<b>13,8 cm</b>
Waga produktu	<b>780 g</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Wysokość opakowania	<b>160 mm</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3200 x 1800 px</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M