

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2t66g2h-4i-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-pow-p-336775.html>



Hikvision Pro Series DS-2CD2T66G2H-4I Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px Ściana/Słupek

Cena brutto	934,99 zł
Cena netto	760,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAY6
Kod producenta	52643
Kod EAN	6942160480572
Materiał obudowy	Metal
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wykrywanie odległości	64 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	6 MP
Maska prywatności	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32kbps ~ 16Mbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	9 - 95%
Cyfrowy znak wodny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH,CE,CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),UKCA,WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),KC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wysokość produktu	91,2 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szerokość produktu	93,3 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Dziennik audytów	Tak

Głębokość produktu	286,7 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość opakowania	155 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga wraz z opakowaniem	1,8 kg
Szybkość migawki	1/3 s - 1/100000
Licznik pikseli	Tak
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość
Szerokość opakowania	156 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Głębokość opakowania	386 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Bicie serca	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	10 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	143.5°
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Określanie odległości	6 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Aktywny alarm włamania	Tak
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Rozpoznawanie odległości	12 m
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1
Obserwuj odległość	25 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M