

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ds-2cd2t66g2h-4i-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3200-x-1800-px-szcziana/slupka>



## Hikvision Pro Series DS-2CD2T66G2H-4I Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 3200 x 1800 px Ściana/Słupka

Cena brutto	<b>825,99 zł</b>
Cena netto	<b>671,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREAY6</b>
Kod producenta	<b>52643</b>
Kod EAN	<b>6942160480572</b>
Głębokość opakowania	<b>386 mm</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2688 x 1520,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,5 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>143.5°</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Pobór mocy (max)	<b>10 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Określanie odległości	<b>6 m</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x,IEEE 802.3af</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3200 x 1800 px</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12 m</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obserwuj odległość	<b>25 m</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Typ mocowania	<b>Ściana/Słupek</b>
Wykrywanie odległości	<b>64 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Obsługa języków	<b>Wiele</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>M12</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie ludzi,Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32kbps ~ 16Mbps</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>114.8°</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>

Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>60°</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS, REACH, CE, CB, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, WEEE, RCM, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), KC</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>9 - 95%</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny, Odporny na kurz</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5, TLS</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Wysokość produktu	<b>91,2 mm</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Szerokość produktu	<b>93,3 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>80 m</b>

Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>286,7 mm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>155 mm</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast,Nasycenie,Ostrość</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,8 kg</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 s - 1/100000</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,12 kg</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>156 mm</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M