

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7204hqhi-m1-xt-4a-4-1alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-344340.html>

## Hikvision Pro Series IDS-7204HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM kamera cyfrowa Czarny



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto                    | <b>562,99 zł</b>   |
| Cena netto                     | <b>457,72 zł</b>   |
| Numer katalogowy               | <b>WLONONWCRGPJ4</b>   |
| Kod producenta                 | <b>300228698</b>   |
| Kod EAN                        | <b>6942160473796</b>   |
| Prąd stały (max)               | <b>1,5 A</b>   |
| Wejście audio                  | <b>4</b>   |
| Pobór mocy                     | <b>18 W</b>  |
| Ostrzeżenia                    | <b>Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę. Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury. Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.</b> |
| Transmisja wideo               | <b>Tak</b>   |
| Wyjścia VGA (D-Sub)            | <b>1</b>   |
| Napięcie stałe                 | <b>12 V</b>  |
| Wyjścia BNC                    | <b>1</b>   |
| Wejścia kanałów wideo          | <b>4 kan.</b>  |
| Wejścia BNC                    | <b>4</b>   |
| Porty RS-485                   | <b>1</b>   |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | <b>TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF</b>  |
| Kanały wejścia alarmu          | <b>4</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | <b>2960 x 1665 px</b>  |
| Kanały wyjścia alarmu          | <b>1</b>   |
| Wspomagane Interfejsy HDD      | <b>SATA</b>  |
| Wideo detekcja ruchu           | <b>Tak</b>   |
| Liczba wyjść HDMI              | <b>1</b>   |

|  |  |
|--|--|
| Maks. pojemność HDD                          | <b>10 TB</b>                                   |
| Wewnętrzny                                   | <b>Nie</b>                                     |
| Pojemność stelaża                            | <b>1U</b>                                      |
| System formatu sygnału analogowego           | <b>NTSC,PAL</b>                                |
| Obsługiwane formaty audio                    | <b>G.711u</b>                                  |
| Formaty kompresji                            | <b>H.264+,H.265 Pro+,H.265 Pro,H.265,H.264</b> |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet             | <b>Fast Ethernet</b>                           |
| Połączenie USB                               | <b>Tak</b>                                     |
| Wyjście audio                                | <b>1</b>                                       |
| Liczba obsługiwanych HDD                     | <b>1</b>                                       |
| Przewodowa sieć lan                          | <b>Tak</b>                                     |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>                    |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)            | <b>1</b>                                       |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>10 - 90%</b>                                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>-10 - 55 °C</b>                             |
| Wysokość produktu                            | <b>45 mm</b>                                   |
| Szerokość produktu                           | <b>315 mm</b>                                  |
| Głębokość produktu                           | <b>242 mm</b>                                  |
| Waga produktu                                | <b>1,16 kg</b>                                 |
| Kolor produktu                               | <b>Czarny</b>                                  |
| Obsługa dwóch strumieni                      | <b>Tak</b>                                     |
| Prędkość transmisji danych                   | <b>6000 Kbit/s</b>                             |
| Przesyłanie strumieniowe audio               | <b>Tak</b>                                     |
| Liczba portów USB 2.0                        | <b>2</b>                                       |
| Szybkość transmisji dźwięku                  | <b>64 Kbit/s</b>                               |
| Liczba użytkowników                          | <b>32 użyt.</b>                                |
| Całkowita przepustowość                      | <b>72 Mbit/s</b>                               |
| Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania      | <b>4 kan.</b>                                  |
| System dźwięku                               | <b>2-drożny</b>                                |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M