

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7204hqhi-m1-xt-czarny-p-344236.html>

## Hikvision Pro Series iDS-7204HQHI-M1/XT Czarny



Cena brutto	<b>384,99 zł</b>
Cena netto	<b>313,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREAXG</b>
Kod producenta	<b>52629</b>
Kod EAN	<b>6942160473871</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265 Pro,H.265 Pro+,H.265,H.264</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Połączenie USB	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>1</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>45 mm</b>
Szerokość produktu	<b>315 mm</b>
Obsługa dwóch strumieni	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>242 mm</b>
Przesyłanie strumieniowe audio	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,16 kg</b>
Szybkość transmisji dźwięku	<b>64 Kbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Całkowita przepustowość	<b>72 Mbit/s</b>
Prędkość transmisji danych	<b>6000 Kbit/s</b>
Prąd stały (max)	<b>1,5 A</b>
Typ zasilacza	<b>DC</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji</b>

---

	<b>elektroniki.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Napięcie stałe	<b>12 V</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>4 kan.</b>
Wejścia liniowe (RCA)	<b>1</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Porty RS-485	<b>1</b>
Wyjścia linii RCA	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>18 W</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1 kan.</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Maks. pojemność HDD	<b>10 TB</b>
Wyjścia BNC	<b>1</b>
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	<b>4 kan.</b>
Wejścia BNC	<b>4</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>2960 x 1665 px</b>
Wspomagane Interfejsy HDD	<b>SATA</b>
Liczba wyjść HDMI	<b>1</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>
Pojemność stelaża	<b>1U</b>
System formatu sygnału analogowego	<b>NTSC,PAL</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.711u</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M