

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7208huhi-m1-x-kamera-cyfrowa-czarny-p-344241.html>

## Hikvision Pro Series IDS-7208HUHI-M1/X kamera cyfrowa Czarny



Cena brutto	<b>623,99 zł</b>
Cena netto	<b>507,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGRK</b>
Kod producenta	<b>52633</b>
Kod EAN	<b>6942160459547</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Maks. pojemność HDD	<b>12 TB</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1 kan.</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet,Gigabit Ethernet</b>
Pobór mocy	<b>24 W</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.711u</b>
Liczba użytkowników	<b>64 użyt.</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>
Prędkość transmisji danych	<b>10000 Kbit/s</b>
Wspomagane Interfejsy HDD	<b>SATA</b>
Waga produktu	<b>2 kg</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP</b>
Szerokość produktu	<b>320 mm</b>
Wyjścia BNC	<b>1</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wyjścia linii RCA	<b>1</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>8 kan.</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.,Nie narażaj</b>

	<b>urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.</b>
Całkowita przepustowość	<b>256 Mbit/s</b>
Przesyłanie strumieniowe audio	<b>Tak</b>
Wejścia liniowe (RCA)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	<b>8 kan.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>1</b>
Formaty kompresji	<b>H.265 Pro,H.265,H.264,H.265 Pro+,H.264+</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
System formatu sygnału analogowego	<b>PAL,NTSC</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Liczba wyjść HDMI	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>3840 x 2160 px</b>
Głębokość produktu	<b>240 mm</b>
Wejścia BNC	<b>8</b>
Wysokość produktu	<b>48 mm</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Porty RS-485	<b>1</b>
Napięcie stałe	<b>12 V</b>
Prąd stały (max)	<b>2 A</b>
Szybkość transmisji dźwięku	<b>64 Kbit/s</b>
Obsługa dwóch strumieni	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M