

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2-x-4a-16-4alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-344239.html>



Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM kamera cyfrowa Czarny

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 2 214,99 zł |
| Cena netto | 1 800,80 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCREB06 |
| Kod producenta | 52635 |
| Kod EAN | 6942160459608 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 2 |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Obsługa dwóch strumieni | Tak |
| Wysokość produktu | 52 mm |
| Przesyłanie strumieniowe audio | Tak |
| Szerokość produktu | 385 mm |
| Szybkość transmisji dźwięku | 64 Kbit/s |
| Całkowita przepustowość | 256 Mbit/s |
| Głębokość produktu | 315 mm |
| Prąd stały (max) | 5 A |
| Waga produktu | 2,1 kg |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki. |
| Kolor produktu | Czarny |

| | |
|---|---|
| Napięcie stałe | 12 V |
| Prędkość transmisji danych | 10000 Kbit/s |
| Typ zasilacza | DC |
| Wejścia kanałów wideo | 16 kan. |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Porty RS-485 | 1 |
| Liczba użytkowników | 128 użyt. |
| Kanały wejścia alarmu | 16 |
| Transmisja wideo | Tak |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Kanały wyjścia alarmu | 4 |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Pobór mocy | 60 W |
| Kanały wejściowe audio | 16 kan. |
| Wyjścia BNC | 1 |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Wejścia BNC | 16 |
| Maks. pojemność HDD | 12 TB |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP |
| Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania | 16 kan. |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Wejście audio | 4 |
| Wspomagane Interfejsy HDD | SATA |
| Liczba wyjść HDMI | 1 |
| Wewnętrzny | Nie |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL |
| Obsługiwane formaty audio | G.711u |
| Formaty kompresji | H.265 Pro,H.264+,H.265 Pro+,H.265,H.264 |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
| Połączenie USB | Tak |
| Wyjście audio | 1 |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M