Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2-x-4a-16-4alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-344239.html



Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM kamera cyfrowa Czarny

Cena brutto	**2 492,99 zł**
Cena netto	**2 026,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREB06**
Kod producenta	**52635**
Kod EAN	**6942160459608**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Obsługa dwóch strumieni	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Przesyłanie strumieniowe audio	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Szybkość transmisji dźwięku	**64 Kbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Całkowita przepustowość	**256 Mbit/s**
Wysokość produktu	**52 mm**
Szerokość produktu	**385 mm**
Prąd stały (max)	**5 A**
Głębokość produktu	**315 mm**
Ostrzeżenia	**Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.**
Waga produktu	**2,1 kg**
Napięcie stałe	**12 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Wejścia kanałów wideo	**16 kan.**

Prędkość transmisji danych	**10000 Kbit/s**
Porty RS-485	**1**
Typ zasilacza	**DC**
Kanały wejścia alarmu	**16**
Kanały wyjścia alarmu	**4**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kanały wejściowe audio	**16 kan.**
Liczba użytkowników	**128 użyt.**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Maks. pojemność HDD	**12 TB**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Pobór mocy	**60 W**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**16 kan.**
Wyjścia BNC	**1**
Wejście audio	**4**
Wejścia BNC	**16**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Wspomagane Interfejsy HDD	**SATA**
Liczba wyjść HDMI	**1**
Wewnętrzny	**Nie**
System formatu sygnału analogowego	**NTSC,PAL**
Obsługiwane formaty audio	**G.711u**
Formaty kompresji	**H.265 Pro,H.264+,H.265 Pro+,H.265,H.264**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet,Gigabit Ethernet**
Połączenie USB	**Tak**
Wyjście audio	**1**
Liczba obsługiwanych HDD	**2**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M