

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2-x-4a-16-4alm-kamera-cyfrowa-czarny-p-344239.html>



Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM kamera cyfrowa Czarny

Cena brutto	2 214,99 zł
Cena netto	1 800,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB06
Kod producenta	52635
Kod EAN	6942160459608
Formaty kompresji	H.265 Pro,H.264+,H.265 Pro+,H.265,H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Połączenie USB	Tak
Wyjście audio	1
Liczba obsługiwanych HDD	2
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa dwóch strumieni	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	52 mm
Przesyłanie strumieniowe audio	Tak
Szerokość produktu	385 mm
Szybkość transmisji dźwięku	64 Kbit/s
Głębokość produktu	315 mm
Całkowita przepustowość	256 Mbit/s
Waga produktu	2,1 kg
Prąd stały (max)	5 A
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie

powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę. Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Prędkość transmisji danych	10000 Kbit/s
Napięcie stałe	12 V
Typ zasilacza	DC
Wejścia kanałów wideo	16 kan.
Liczba portów USB 2.0	1
Porty RS-485	1
Liczba użytkowników	128 użyt.
Kanały wejścia alarmu	16
Transmisja wideo	Tak
System dźwięku	2-drożny
Kanały wyjścia alarmu	4
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Pobór mocy	60 W
Kanały wejściowe audio	16 kan.
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjścia BNC	1
Maks. pojemność HDD	12 TB
Wejścia BNC	16
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	16 kan.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
Wejście audio	4
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Wspomagane Interfejsy HDD	SATA
Liczba wyjść HDMI	1
Wewnętrzny	Nie
System formatu sygnału analogowego	NTSC, PAL
Obsługiwane formaty audio	G.711u

Opis produktu

- Gwarancja: F024M