

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2066g2h-2-8mm-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3200-x-1800-px-sufit>



## Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2066G2H-IU(2.8MM) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3200 x 1800 px Sufit

Cena brutto	<b>652,99 zł</b>
Cena netto	<b>530,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFJ52</b>
Kod producenta	<b>52570</b>
Kod EAN	<b>6942160480510</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>M12</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>7 W</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Lustro	<b>Tak</b>

Regulowanie jakości	<b>Nasylenie,Kontrast,Jasność,Ostrość</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Wykrywanie odległości	<b>64 m</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12 m</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>143.5°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>114.8°</b>
Ochrona prywatności	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTS	<b>Tak</b>
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>120 mm</b>
Waga produktu	<b>505 g</b>
Wysokość opakowania	<b>117 mm</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3200 x 1800 px</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą,</b>

	<b>aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,58 A</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x,IEEE 802.3af</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Długość produktu	<b>179,2 mm</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>MP3,AAC-LC</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 16 Mbps</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>8 - 320 Kbit/s</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Obserwuj odległość	<b>25 m</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	<b>Tak</b>
Określanie odległości	<b>6 m</b>
Certyfikaty zgodności	<b>KC,CE,REACH,WEEE,RCM,CB</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711,G.726,G.722.1,MP2L2,PCM</b>

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>8,5 W</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>60°</b>
Zgodność operacyjna klientów	<b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 3200 x 1800</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Szerokość opakowania	<b>234 mm</b>
Średnica	<b>7,44 cm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>815 g</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M