Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2083g2-li2u2-8mmblack-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamer-p-332062.html



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2083G2-LI2U(2.8MM)(BLACK) kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 p

Cena brutto	**1 025,99 zł**
Cena netto	**834,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOBP**
Kod producenta	**50291**
Kod EAN	**6942160462400**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3200 x 1800**
Długość produktu	**176,3 mm**
Określanie odległości	**8 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Układ	**Tubowa**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Obserwuj odległość	**33 m**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wykrywanie odległości	**84 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Średnica	**7,44 cm**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,AAC-LC**
Kodeki dźwiękowe	**G.711,G.726,G.722.1,PCM,MP2L2**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty zgodności	**REACH,WEEE,RCM,KC,CE,CB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Dziennik audytów	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Waga wraz z opakowaniem	**760 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Waga produktu	**515 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M