

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2143g2-lis2u4mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiecze-p-338917.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2143G2-LIS2U(4MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1

Cena brutto	642,99 zł
Cena netto	522,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRA
Kod producenta	311325971
Kod EAN	6942160459226
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak
Transmisja wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba języków	33
Wysokość produktu	97,6 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Licznik pikseli	Tak
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1

Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Waga produktu	600 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Szerokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	7,2 W
WE/WY alarmu	Tak
Kąt obrotu	355°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Aktywny alarm włamania	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Rozpoznawanie odległości	12 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	25 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	63 m
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Materiał obudowy	Aluminium
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm

Ilość klatek	30 fps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M