

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-pro-series-with-acusense-ds-2cd2143g2-lis2u4mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpiecze-p-338917.html>



Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2143G2-LIS2U(4MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1

Cena brutto	571,99 zł
Cena netto	465,03 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGRA
Kod producenta	311325971
Kod EAN	6942160459226
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Licznik pikseli	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Tryb nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Bluetooth	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość klatek	30 fps

Inkrypcja HTTPS	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanowanie progresywne	Tak
Widok na żywo	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość produktu	97,6 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Wysokość opakowania	141 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	600 g
Pobór mocy (max)	7,2 W
WE/WY alarmu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	150 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Określanie odległości	6 m
Kolor produktu	Biały
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Liczba soczewek	1
Układ	Kopuła
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kąt obrotu	355°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Dziennik audytów	Tak
Rozpoznawanie odległości	12 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obserwuj odległość	25 m
Wi-Fi	Nie
Liczba języków	33
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	63 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Maksymalna przesłona	1,6

Opis produktu

- Gwarancja: G024M